

## Karta techniczna PDF USFA20515T04



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 27 mm    |
| A               | 27 mm    |
| A1              | 14 mm    |
| A2              | 35,50 mm |
| d               | 23,81 mm |
| e               | 16 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 125 mm   |
| H               | 125 mm   |
| J               | 98 mm    |
| J1              | 51 mm    |
| L               | 68 mm    |
| L1              | 65 mm    |
| N               | 12 mm    |
| s1              | 13,50 mm |
| S               | 7,50 mm  |



| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 14 kN   |
| C0        | 7,88 kN |
| T min.    | -40 °C  |
| T max.    | 100 °C  |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 0,58 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FA205        |
| Oznaczenie łożyska                           | US20515G2T04 |