

## Produktinformation

# 12 40 200 SBA

## Selbsteinstellende Abisolierzange



- Abisolieren im Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm<sup>2</sup>
- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation
- Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter
- Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien
- Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm<sup>2</sup> und eindrähtig bis 6 mm<sup>2</sup>
- Leichtgängige Mechanik
- Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar
- Geringes Gewicht

WM

### Allgemein

Artikel-Nr.	12 40 200 SBA
EAN	843221005634
Gewicht	224 g
Abmessungen	84 x 27 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden


### Technische Attribute

Abisolierwerte (Durchmesser)	Ø 0,03 — 10 mm
AWG	32 — 8

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



12 40 200: Einstellbarer Längenanschlag



12 40 200: Präzises Abisolieren ohne Beschädigung des Leiters