

Produktinformation

13 66 180 SB

KNIPEX StriX®

Abisolierzangen mit Kabelschere

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V

- Abisolierzange mit Kabelschere – zwei unentbehrliche Werkzeuge der Elektroinstallation in einer Zange
- Integrierte Kabelschere zum sauberen, quetschfreien Schneiden von Cu- und Al-Kabeln bis Ø 15 mm (5 x 2,5 mm²)
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 57 HRC
- Universelle Einstellung der Abisoliermesser durch eine Rändelschraube
- Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit
- Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern mit Kunststoff oder Gummiisolation bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt
- Optische Orientierungshilfe zum Abisolieren gängiger Längen (11 mm und 16 mm) durch Abstufung in der Backe

Allgemein

| | |
|--------------------|--|
| Artikel-Nr. | 13 66 180 SB |
| EAN | 4003773081333 |
| Zange | verchromt |
| Kopf | verchromt |
| Griffe | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft |
| Gewicht | 225 g |
| Abmessungen | 180 x 85 x 29 mm |
| Norm | DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

Technische Attribute

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig | 50 mm² |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig | Ø 15 mm |
| Abisolierwerte Quadratmillimeter | 10,0 mm² |
| Abisolierwerte (Durchmesser) | Ø 5,0 mm |
| AWG | 8 |
| VDE-geprüft | ja |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

