

Produktinformation

70 07 180

Seitenschneider

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



 1000 V



- Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
- Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
- Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht
- Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC

| Allgemein | |
|---|-------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 70 07 180 |
| EAN | 4003773018179 |
| Zange | verchromt |
| Kopf | verchromt |
| Griffe | tauchisoliert, VDE-geprüft |
| Gewicht | 269 g |
| Abmessungen | 180 x 62 x 30 mm |
| Norm | DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |
| Technische Attribute | |
| Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) | Ø 4,0 mm |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 3,0 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 2,5 mm |
| VDE-geprüft | ja |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten