

Produktinformation

71 31 200 R SBA



- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Niete usw. bis Ø 5,2 mm
- Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion
- Der CoBolt® mit reduzierter Schneidenhärte für eine größere seitliche Belastbarkeit der Schneiden (z. B. für den Zaunbau)
- Mit Präzisions-Schneiden für weichen und harten Draht
- Schneidleistung: max. Ø 4 mm für harten Draht (bis 1900 n/mm² / 48 HRC)

Allgemein	
Artikel-Nr.	71 31 200 R SBA
EAN	843221010683
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	335 g
Abmessungen	200 x 85 x 20 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 6 mm
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 5,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 4,0 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten