

## Produktinformation

# 83 60 015

## Rohrzange S-Maul Mit Schnelleinstellung

DIN 5234

- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung
- Kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel
- Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung
- Höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC



### Allgemein

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Artikel-Nr.        | 83 60 015             |
| EAN                | 4003773075677         |
| Zange              | rot pulverbeschichtet |
| Gewicht            | 1.470 g               |
| Abmessungen        | 420 x 84 x 28 mm      |
| Norm               | DIN 5234              |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC    |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden      |

### Technische Attribute

|  |              |
|--|--------------|
| Spannweite                                 | 60 mm        |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser)          | Ø 2 3/8 Zoll |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser)          | Ø 60 mm      |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm) | 60 mm        |
| Innendurchmesser Zoll                      | Ø 1 1/2 Zoll |
| Rohr-Innendurchmesser                      | 37,5 mm      |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



