

Produktinformation

86 07 250

Zangenschlüssel

Isoliert

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 



- Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug
- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen, weichen Schrauben (Cu) durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Mit Skalierung zur Einstellung des Greifbereichs abseits vom Werkstück
- Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Starke Klemmkraft durch hohe Übersetzung

Allgemein

Artikel-Nr.	86 07 250
EAN	4003773065067
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	tauchisoliert, VDE-geprüft
Gewicht	615 g
Abmessungen	250 x 80 x 35 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk) (B2)	8,0 mm
Gelenkdicke (B3)	14,0 mm
Spitzendicke (B1)	8,0 mm
Einstellpositionen	17
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	Ø 1 3/4 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	46 mm

Zubehör

86 09 250 V01	3 Paar Kunststoffbacken für alle 86 XX 250er Modelle (Modelle ab 2018),
---------------	---

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

