

Produktinformation

88 07 300

KNIPEX Alligator®

Wasserpumpenzange

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 



- Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
- Mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

Allgemein

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 88 07 300 |
| EAN | 4003773022350 |
| Zange | verchromt |
| Kopf | verchromt |
| Griffe | tauchisoliert, VDE-geprüft |
| Gewicht | 661 g |
| Abmessungen | 300 x 82 x 35 mm |
| Norm | DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

Technische Attribute

| | |
|--|--------------|
| Einstellpositionen | 9 |
| Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser) | Ø 2 3/4 Zoll |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm) | 60 mm |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser) | Ø 70 mm |
| VDE-geprüft | ja |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

