

Produktinformation

89 03 200 EAN

Wasserpumpenzange
Mit Rillengelenk

DIN ISO 8976

- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Kein Durchrutschen des Gelenks
- Brennerloch mit guter Passform für Schrauben und Muttern
- Konstruktive Entlastung der Gelenkschraube, daher kein Schraubenverschleiß
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC bei Länge 250 mm: sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit



Allgemein	
Artikel-Nr.	89 03 200 EAN
EAN	4003773045007
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	228 g
Abmessungen	200 x 43 x 12 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 1 1/4
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 32 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	30 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten