

## Produktinformation

### 97 52 13 SB

#### Crimpzange

Auch für Zweihandbedienung



- Für lötfreie elektrische Verbindungen
- Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte
- Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe
- Crimpeinsatz ist nicht wechselbar

#### Allgemein

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Artikel-Nr.        | 97 52 13 SB                           |
| EAN                | 4003773048091                         |
| Zange              | brüniert                              |
| Kopf               | brüniert                              |
| Griffe             | mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen |
| Gewicht            | 560 g                                 |
| Abmessungen        | 250 x 123 x 27 mm                     |
| REACH- Konformität | enthält SVHC                          |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden                      |

#### Technische Attribute



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Anwendung                   | unisierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 |
| Kapazität Quadratmillimeter | 0,5 — 10 mm <sup>2</sup>                                      |
| Anzahl der Nester           | 4   |
| AWG                         | 20 — 8  |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



