

Messing vernickelt

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall.

Ideal einsetzbar für:

Medizintechnik, Dentaltechnik, Mess- und Regeltechnik, kleinere Druckluftwerkzeuge, Chemie, Labortechnik, Analysetechnik, Minipneumatik, Maschinenbau.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)

Mediums- und Umgebungstemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehäuse, Hülse und Ventilkörper:

Feder, Sprengring,

Kugeln:

Dichtmaterial: Perbunan



243.08/2-N



243.08/4-N



243.08/6-N





243.08/8-N



243.08/10-N

Durchflusswerte:


Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing vernickelt, Außengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.08/1-N	M 5 außen	9	26	10	5	-	-
243.08/2-N	G 1/8 außen	11	28	10	7	-	-

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing vernickelt, Innengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.08/3-N	M 5 innen	9	26	10	5	-	-
243.08/4-N	G 1/8 innen	12	28	10	7	-	-

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing vernickelt mit Schlauchtülle

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.08/5-N	Tülle LW 3	-	35	10	13	-	-
243.08/6-N	Tülle LW 4	-	35	10	13	-	-

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing vernickelt mit Schlauchanschluss

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.08/7-N	Schlauchanschluss 4 x 3	-	34	10	7	5	M 7 x 0,5
243.08/8-N	Schlauchanschluss 5 x 3	-	34	10	7	5	M 7 x 0,5
243.08/9-N	Schlauchanschluss 6 x 4	-	34	10	7	5	M 8 x 0,5

Abteilung ZeDok

Tel. 07125 9497-41, -42, -53

Fax 07125 9497-99

e-mail: zedok@riegler.de


Auszgabe 01/2013

Technische Änderungen vorbehalten.


Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing vernickelt, mit push-in Anschluss


Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.08/10-N	4 mm	10	25	10	-	-	-




Außengewinde



Innengewinde



Schlauchanschluss



push-in



243.09/2-N



243.09/5-N



243.09/6-N



243.09/8-N



243.09/10-N

Einstecktüllen NW 2,7, Messing vernickelt

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.09/1-N	Tülle LW 3	-	24	7	13	-	-
243.09/2-N	Tülle LW 4	-	24	7	13	-	-

Nippel NW 2,7, Messing vernickelt, für Schlauch

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.09/3-N	Nippel für Schlauch 4 x 3	7	25	-	7	5	M 7 x 0,5
243.09/4-N	Nippel für Schlauch 5 x 3	7	25	-	7	5	M 7 x 0,5
243.09/5-N	Nippel für Schlauch 6 x 4	8	25	-	7	5	M 8 x 0,5

Nippel NW 2,7, Messing vernickelt, Außengewinde


Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.09/6-N	Nippel M 5 außen	7	18	-	5	-	-
243.09/7-N	Nippel G 1/8 außen	11	20	-	7	-	-

Nippel NW 2,7, Messing vernickelt, Innengewinde


Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.09/8-N	Nippel M 5 innen	7	17	-	5	-	-
243.09/9-N	Nippel G 1/8 innen	12	19	-	7	-	-

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing vernickelt, mit push-in Anschluss


Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.09/10-N	4 mm	10	35	10	-	-	-




Tülle




Nippel für Schlauch



Außengewinde



Innengewinde



push-in