



Sicherheitsdatenblatt

für chemische Stoffe und Zubereitungen gemäß 91/155/EWG

Ausgabe-Datum: 18.04.2002

Zuletzt überarbeitet am: 03.07.97



TEROSTAT-55 TRANSPARENT (12844L) Seite 1

1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname: TEROSTAT-55 TRANSPARENT
Artikel: 12844L
Hersteller/Vertreiber: Henkel Teroson GmbH
Henkel Teroson Straße 57
69123 Heidelberg
Telefon: (49) 06221-70 40 (Zentrale)
Telefax: (49) 06221-70 46 98
Auskunftgebender Bereich: Technische Koordination (nur bezüglich des Datenblattinhaltes)
Notfallauskunft: (49) 06221-70 42 68 (außerhalb der normalen Arbeitszeit - sonst s.o.)

2. Zusammensetzung / Angaben zu Inhaltsstoffen

Chemische Charakterisierung: Dichtstoff auf Basis von Dimethylpolysiloxan mit Füllstoffen und Acetoxysilan-Vernetzer

Gefährliche Inhaltsstoffe:

enthält keine gefährlichen Inhaltsstoffe oberhalb der individuellen, in der EG-Zubereitungsrichtlinie festgelegten Berücksichtigungsgrenze.

3. Mögliche Gefahren

Für den Verwender sind bei vorschriftsmäßigem Gebrauch keine Gefahren zu erwarten.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen: Frischluft. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser mehrere Minuten spülen. Dabei Augenlid offenhalten. Arzt aufsuchen.

Hautkontakt: Produkt von betroffener Hautpartie mit einem Tuch abwischen und anschließend mit Wasser und milder Seife abwaschen, Hautpflege.

Verschlucken: Mund ausspülen. Reichlich Wasser trinken lassen; Arzt konsultieren.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Löschmittel: keine Einschränkungen

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Für ausreichende Belüftung sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: mechanisch aufnehmen. Kontaminiertes Material als Abfall nach Pkt. 13 entsorgen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung: Für gute Raumbelüftung sorgen.

Lagerung: Bei Temperaturen nicht über 50°C lagern.
Nicht zusammen mit Nahrungs- und Genußmitteln lagern;
Lagerklasse: VCI-Lagerklasse: 10
Empfohlene Lagertemperatur 15 bis 25 Grad C.

8. Expositionsbegrenzungen und persönliche Schutzausrüstung

Expositionsbegrenzungen einzelner gefährlicher Bestandteile siehe Toxikologieangaben.

Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz.

Hautschutz: Schutzhandschuhe aus PVC oder Gummi empfohlen.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Nach der Arbeit und vor Pausen Hände mit Wasser und Seife waschen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort wechseln.



Sicherheitsdatenblatt

für chemische Stoffe und Zubereitungen gemäß 91/155/EWG

Ausgabe-Datum: 18.04.2002

Zuletzt überarbeitet am: 03.07.97



TEROSTAT-55 TRANSPARENT (12844L) Seite 2

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: pastös
Farbe: farblos transparent
Geruch: nach Essig

	Werte	Einheiten	Methoden/Hinweise
Zustandsänderung:			nicht ermittelt
Flammpunkt:		-, °C	
Zündtemperatur:			nicht ermittelt
Explosionsgrenzen:			nicht anwendbar
Dampfdruck:			nicht ermittelt
Dichte:	bei 20°C	1,000 g/ml	DIN 51757
Löslichkeit bei 20°C:			praktisch unlöslich in Wasser
pH-Wert:			nicht anwendbar
Viskosität :			nicht ermittelt
Sonstige Angaben:	Festkörpergehalt ca.97 Gew.% 2 Stunden 105 Grad C		

10. Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzung: Keine bei vorschriftsmäßigem Gebrauch.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine bei vorschriftsmäßigem Gebrauch. Bei unvollständigem oxidativem Abbau können teiloxidierte Produkte wie Formaldehyd in geringen Mengen entstehen.

Gefährliche Reaktionen: Keine bei vorschriftsmäßigem Gebrauch. Luftfeuchtigkeit führt zu Bildung von Essigsäure. Vorsicht beim Öffnen beschädigter Gebinde.

11. Toxikologieangaben

Vulkanisate sind nach Entfernung der flüchtigen Bestandteile weder mutagen, cancerogen noch teratogen und stellen keine Gefahr für Mensch und Umwelt dar. Das Produkt spaltet während des Aushärtungsprozesses unter Einfluß von Feuchtigkeit geringe Mengen Essigsäure ab (MAK-Wert 10 ppm). Diese reizt Haut und Schleimhäute.

12. Angaben zur Ökologie

Wassergefährdungsklasse (WGK): 1 (Selbsteinstufung)
Nach derzeitiger Erfahrung keine nachteiligen Einwirkungen in Kläranlagen und eine Fischtoxizität nicht zu erwarten. Biologisch nicht abbaubar. Durch Filtration gut von Wasser trennbar.

13. Entsorgungshinweise

Material aushärten lassen. Dann keine besonderen Maßnahmen. Abfallschlüsselnummer nach dem europäischen Abfallkatalog (EAK): 080404
Unausgehärtet: Sondermüll - Abfallschlüsselnummer: 55905 (Nachweispflicht)

14. Transportvorschriften

Die Transportdeklarationen gelten für das Produkt. Kleinmengenregelungen sind nicht berücksichtigt, können jedoch gegebenenfalls in eigener Verantwortung angewendet werden!

IMO/IMDG: non-hazardous goods
ICAO/IATA-DGR: not restricted
GGVS/ADR/GGVE/RID: Kein Gefahrgut

15. Vorschriften

keine



Sicherheitsdatenblatt



für chemische Stoffe und Zubereitungen gemäß 91/155/EWG

Ausgabe-Datum: 18.04.2002

Zuletzt überarbeitet am: 03.07.97

TEROSTAT-55 TRANSPARENT (12844L) Seite 3

16. Sonstige Angaben
