

Technisches Merkblatt

TG 540

Hoch alkalischer Räucherhammer-, Rauchharz- und Grillreiniger

Einsatzbereich: Für die Reinigung von Grill- und Räucherhammern und Konvektomaten sowie zur Entfernung von Rauchharzverkrustungen. Des Weiteren entfernt TG 540 mühelos Verkrustungen und stark eingebrannte Lebensmittelreste von Stikkenwagen und vielen anderen herkömmlich in Bäckereien anzutreffenden Geräten und Utensilien.

Eigenschaften: Bernsteinfarbene Flüssigkeit, die durch optimal aufeinander abgestimmte waschaktive Substanzen, Alkalihydroxid und Komplexierungsmittel ihre hervorragende Reinigungskraft entfaltet.

Gebrauchsanweisung: Grillreiniger im Tauchbad: Produkt mit Wasser im Verhältnis 1:2 - 1:3 vermischen und je nach Grad der Verschmutzung und Anwendungstemperatur (50-60°C) ca. 2 - 3 Stunden einwirken lassen. Nach der Tauchbadbehandlung mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) gründlich nachspülen!

Räucherhammer: Für die Anwendung in Räucherhammern zur Rauchharzentfernung beträgt das Anwendungsverhältnis ca. 1:2. Die Anwendungslösung wird durch Aufsprühen aufgetragen (soweit vorhanden über integrierte Reinigungsanlage zu dosieren) und nach ca. 20 - 30 Minuten mit Wasser abspülen.

Eventuelle Kristallbildung durch Kälteeinwirkung kann nach Erwärmen auf Raumtemperatur rückgängig gemacht werden; es führt nicht zur Beeinträchtigung der Qualität des Produktes. Produkt nicht antrocknen lassen. Bei Leicht- und Buntmetallen und empfindlichen Lacken Materialangriff möglich. Vorversuch durchführen.

Techn. Daten: Dichte (20°C)ca. 1,370 kg/l
pH-Wert (Konz.)ca. 13,8

Für weitere Informationen zur Gefahrstoff-VO verweisen wir auf das Sicherheitsdatenblatt.

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.