

Aktiv Felgen-Reiniger



Neuartiges Spezialprodukt für die Reinigung aller Felgenarten aus Stahl-, Alu-, Chrom- und lackierter Oberfläche.



Eigenschaften

- Bringt Stahl-, Alu-, Chrom- und lackierte Felgen gleichermaßen auf Hochglanz und beseitigt selbst starke oder eingebrannte Verschmutzungen.
- Dank seiner speziellen Reinigungsformel stellen selbst hartnäckige Ablagerungen wie Bremsstaub kein Problem dar.
- Der Clou: Der Reinigungsfortschritt wird durch den Farbumschlag des Produktes von blau nach rot sichtbar!
- Darüber hinaus ist der Felgen-Reiniger säurefrei und bei sachgerechter Anwendung harmlos für Bremscheiben, Lack, Gummi und Kunststoffe.

Anwendung

Vor Anwendung oder Umfüllen des Produktes Kanister schütteln! Der Felgen-Reiniger kann mit einem Pumpzerstäuber oder einer weichen Bürste aufgetragen werden.

Einwirken lassen und Rotfärbung abwarten (ca. 8-10 Minuten), bei stärkeren Verschmutzungen auch bis zu 15 Minuten. Anschließend mit einem starken Wasserstrahl (z.B. Hochdruckreiniger) abspritzen. Bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen Reinigungsvorgang ggf. wiederholen und mit einem weichen Schwamm oder Bürste nacharbeiten

Hinweise

- Felgenreiniger nicht auf erhitzten Felgen oder bei direkter Sonnenbestrahlung anwenden.
- Das Produkt nicht antrocknen lassen. Bei nachlackierten Felgen auf Verträglichkeit prüfen. Nicht anwenden, wenn die Felgenbeschichtung bereits beschädigt ist. In diesem Fall kann der Reiniger die beschädigten Stellen unterwandern und aufgrund seiner guten Netzwerkung die Ablösung der Beschichtung begünstigen.
- Um eventuelle Wechselwirkungen mit anderen Reinigern zu vermeiden (z.B. in der Waschstraße), Felgenreiniger vor Kontakt mit anderen Reinigern immer vollständig von der Oberfläche abspülen.
- Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Gebinde und im aktuellen Sicherheitsdatenblatt!

Technische Daten

- Aussehen: blau-violette Lösung
- Geruch: charakteristisch nach Thioglykolat
- Dichte bei 20 °C: 1,125 – 1,135 g/ml
- pH-Wert: 7,8 – 8,2

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.