

Aktiv Felgenreiniger



Aerosolprodukt für die Reinigung aller Felgenarten mit Stahl-, Alu-, Chrom- oder lackierter Oberfläche.



Eigenschaften

- Bringt Stahl-, Alu-, Chrom- und lackierte Felgen gleichermaßen auf Hochglanz.
- Beseitigt Dank seines speziellen Reinigungsschaums kraftvoll selbst hartnäckige Ablagerungen wie Bremsstaub.
- Reinigt einfach auf Knopfdruck.
- Zeigt den Reinigungsfortschritt durch den Farbumschlag des Produktes von blau nach rot an.
- Säurefrei und bei sachgerechter Anwendung harmlos für Bremscheiben, Lack, Gummi und Kunststoffe.

Anwendung

Dose gut schütteln und verschmutzte Stellen gleichmäßig und gründlich einsprühen. Einwirken lassen und Rotfärbung abwarten (ca. 8-10 Minuten), bei stärkeren Verschmutzungen auch bis zu 15 Minuten. Anschließend mit einem starken Wasserstrahl (z. B. Hochdruckreiniger) abspritzen. Bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen Reinigungsvorgang ggf. wiederholen und mit einem weichen Schwamm oder Bürste nacharbeiten.

Damit der Sprühkopf nicht verklebt, Dose nach Gebrauch umdrehen und Sprühkopf kurz über Kopf freisprühen.

Bei normaler Verschmutzung und sparsamer Anwendung reicht der Doseninhalt für bis zu 5 Felgensätze (à 20 Zoll).

Hinweise

- Felgenreiniger nicht auf erhitzten Felgen oder bei direkter Sonnenbestrahlung anwenden.
- Das Produkt nicht antrocknen lassen. Bei nachlackierten Felgen auf Verträglichkeit prüfen. Nicht anwenden, wenn die Felgenbeschichtung bereits beschädigt ist. In diesem Fall kann der Reiniger die beschädigten Stellen unterwandern und aufgrund seiner guten Netzwerke die Ablösung der Beschichtung begünstigen.

Aktiv Felgenreiniger



- Um eventuelle Wechselwirkungen mit anderen Reinigern zu vermeiden (z.B. in der Waschstraße), Felgenreiniger vor Kontakt mit anderen Reinigern immer vollständig von der Oberfläche abspülen.
- Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Gebinde und im aktuellen Sicherheitsdatenblatt!

Technische Daten

- Aussehen: dunkelblaue, viskose Lösung
- Geruch: charakteristisch nach Thioglykolat
- Dichte bei 20 °C: 1,128 – 1,138 g/ml
- pH-Wert: 7,8 – 8,2

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.