

Aktiv Lecksuch-Spray



Dient zum Auffinden von Undichtigkeiten in Gas- und Luftdrucksystemen.
DVGW-Zulassung nach DIN EN 14291.



Eigenschaften

- Kann in allen Gas-Installationsbetrieben und Prüfeinrichtungen angewandt werden.
- Spürt feinste Haarrisse und Undichtigkeiten in Kunststoff- und Metallleitungen auf.
- pH-neutral und verträglich mit allen im Installationsbereich verwendeten Dichtungen und Materialien. Es ist nicht brennbar.
- Einsetzbar von -15° C bis +50° C.

Anwendung

Gleichmäßig auftragen (Abstand 20-30 cm). Es bilden sich deutlich sichtbare Blasen an Lecks, Rissen oder porösen Stellen. Produktreste anschließend mit Wasser abspülen.

Hinweise

- Lecksuch-Spray darf nicht an sauerstoffführenden Leitungen verwendet werden! Für diese Anwendung ist das Produkt nicht DVGW-zertifiziert.
- Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Gebinde und im aktuellen Sicherheitsdatenblatt!

Technische Daten

- Aussehen: leicht gelbliche, klare Lösung
- Geruch: neutral
- Dichte bei 20 °C : 1,020 g/ml – 1,030 g/ml

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.