

Easy Clean Felgen Reiniger

Wirkt schnell und intensiv.



Eigenschaften

- Beseitigt hartnäckigen Schmutz und verleiht neuen Glanz
- Farbindikator zeigt Wirkungsleistung an
- Schonend, säurefrei & pH-neutral
- Für Stahl-, Alu-, Chrom- und lackierte Felgen

Anwendung

Gleichmäßig auf Felgen auftragen, 5 - 10 Min. einwirken lassen, bis sich der Reiniger rot färbt. Mit Hochdruckreiniger oder starkem Wasserstrahl vollständig abspülen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Anwendung wiederholen und mit einem Schwamm oder Bürste nacharbeiten.

Hinweise

Nicht auf erhitzte Felgen oder bei direkter Sonnenbestrahlung anwenden. Reiniger nicht antrocknen lassen. Bei nachlackierten Felgen auf Verträglichkeit prüfen.

Bitte beachten Sie den Sicherheitstext auf dem Gebinde sowie die Hinweise im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten

- pH Konz ($\pm 0,5$): 7,0
- Dichte bei 20°C ($\pm 0,005$ g/mL): 1,133 g/mL

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.

Stand: 05/2023