

Performance MoS₂ Schmieröl



CARAMBA Performance MoS₂ Schmieröl ist ein Produkt zur Rostlockerung, Schmierung und Pflege von Schraub- und Gelenkverbindungen.



Eigenschaften

- Basiert auf einer aromatenfreien schmier- und kriechaktiven Öl-Lösemittel-Kombination.
- Löst dank gutem Kriechvermögen schnell festgerostete Schraubverbindungen.
- Schmiert und pflegt mit hochwertigem MoS₂ und speziellen Additiven, die für eine Druck- und Temperaturbeständigkeit des Schmierfilms bis 450 °C (Notschmierung) sorgen.
- Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche und sorgt für einen guten Verschleißschutz.
- Schützt Metallteile und Metallverbindungen vor Korrosion.
- Ist verträglich mit vielen Lacken und Kunststoffen.
- Ist silikonfrei und verharzt nicht.

Anwendung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Zur Schmierung CARAMBA Performance MoS₂ Schmieröl als dünnen Film auftragen und kurz ablüften lassen. Verrostete Verbindungen anschließend vorsichtig lösen. Bei stark verrosteten Verbindungen Anwendung ggf. wiederholen.

Technische Daten

- Aussehen: grau-grünliche Suspension
- Geruch: produktspezifisch, technisch
- Dichte bei 20 ° C : 0,810 – 0,840 g/ml
- Einsatz-Temperaturbereich: -30° C bis +450° C

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.