

Performance Weißes Sprühfett PTFE



Ist ein vielseitig einsetzbarer Schmierstoff zur Schmierung und Korrosionsschutz für stark beanspruchte Teile aller Art.



Eigenschaften

- Ist ein helles Schmier- und Konservierungsmittel für Gestänge, Zahnräder, Rollen, Scharniere, Kugellager, Antriebsketten an Zweiradfahrzeugen u. v. a. m.
- Schützt zuverlässig vor Korrosion.
- Enthält PTFE in Kombination mit weiteren reibungs- und verschleißmindernden Additiven.
- Weist eine gute Schmierfähigkeit auch bei hohen Drücken auf.
- Ist abschleuderfest und standfest auch an senkrechten Flächen, wasserbeständig und temperaturbeständig von -30 °C bis +150 °C (Notschmierung durch PTFE bis +250 °C)
- Ermöglicht beim Schmiervorgang eine ideale Sichtkontrolle durch die weiße Färbung.
- Ist silikonfrei.

Anwendung

Teile mit einem leicht flüchtigen Reinigungsmittel, z.B. Bremsenreiniger, sorgfältig reinigen und trocknen. Kein Petroleum verwenden! Gut schütteln, gleichmäßig aufsprühen und ablüften lassen. Je nach Umgebungstemperatur 15-30 Minuten bis zur Inbetriebnahme warten.

Technische Daten

- Aussehen: weißliche Dispersion
- Geruch: benzinartig, nach Ablüften neutral
- Dichte bei 20 ° C : 0,720 – 0,770 g/cm³
- VKA-Gutlast (DIN 51350): 1300 N

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.