



Eigenschaften

- Gewährleistet dauerhaft die Funktion der Gummidichtungen. Er verhindert den Weichmacherverlust aus dem Gummi, der diesen negativ in seiner Elastizität beeinflusst und damit spröde und rissig werden lässt.
- Enthält spezielle native Pflegeöle und Additive, die der Alterung von Gummi entgegenwirken.
- Verhindert in der Winterzeit ein Festfrieren der Türen auf der Dichtung. In der Sommerzeit wird das Ankleben der Dichtung verhindert.

Anwendung

Mit dem praktischen Schwammaufträger sparsam auf die Dichtung auftragen.

Hinweise

Nicht auf Scheibenwischern, Textilien, Lenkrädern, Schalthebeln und Pedalen anwenden!

Technische Daten

- Dichte bei 20 ° C: 0,995 g/cm³

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.