

Hochleistungs Bremsen-Service-Spray



Ein für ABS und ESP geeigneter Spezienschmierstoff für die Bremsenwartung zur Verhinderung von Quietschgeräuschen.



Eigenschaften

- Nicht tropfender, nicht leitender Schmierstoff mit einer extremen Schmierfähigkeit.
- Temperaturbeständig von -30°C bis $+1400^{\circ}\text{C}$, bietet einen effektiven Korrosionsschutz und ist dauerhaft spritz- und salzwasserresistent.
- Metall-, säure- und silikonfrei.

Anwendung

Bremsklotzrückseiten und Befestigungsteile sorgfältig reinigen. Dose kräftig schütteln, trockene Teile gut einsprühen und danach ablüften lassen.

Achtung: Kein Petroleum verwenden!

Hinweise

- Ein Kontakt mit der Bremsbelag Reibfläche ist unbedingt zu vermeiden.
- Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Gebinde und im aktuellen Sicherheitsdatenblatt!

Technische Daten

- Aussehen: hellgrau, fettartig
- Geruch: schwach lösemittelartig
- Dichte bei 20°C : $1,04\text{ g/cm}^3$
- VKA-Wert DIN 51350: 2600 N
- Temperaturbereich: -30°C bis $+1400^{\circ}\text{C}$

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.