

Hochleistungs Graphit-Öl



Produkt, das als Rostlöser, Schmiermittel, Korrosionsschutz und Reiniger wirkt.



Eigenschaften

- Lockert und schmiert fest sitzende, korrodierte Verbindungen.
- Bildet einen druckbeständigen Schmierfilm und ist temperaturbeständig von -30°C bis $+150^{\circ}\text{C}$ (Flüssigkeitsschmierung) bzw. $+450^{\circ}\text{C}$ (Not-/Feststoffschmierung). Die Notschmierleistung nimmt aufgrund der enthaltenen Graphitpartikel mit steigender Temperatur zu. Der Graphit-Schmierfilm weist eine ideale Schmierwirkung in feuchten Atmosphären auf.
- Feuchtigkeitsabweisend, silikonfrei und verharzt nicht.

Anwendung

Vor Gebrauch Dose schütteln. Als dünnen Film aufsprühen und kurz ablüften lassen. Bei Anwendung als Rostlöser ist darauf zu achten, dass nach dem ersten Gewindegang weiteres Produkt nachgesprüht wird.

Hinweise

- Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Gebinde und im aktuellen Sicherheitsdatenblatt!

Technische Daten

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ▪ Aussehen: | gräulich-schwarze Dispersion |
| ▪ Geruch: | ölig, technisch |
| ▪ Dichte bei 20°C : | $0,810 - 0,840 \text{ g/cm}^3$ |
| ▪ VKA-Gutlast (DIN 51350): | 1200 N |
| ▪ Einsatz-Temperaturbereich: | -30°C bis $+450^{\circ}\text{C}$ |

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.