

Hochleistungs Haftschmierstoff



Neutrales, kriechfähiges und sehr gut haftendes Schmiermittel für anspruchsvolle tribologische Aufgaben überall dort, wo Teile hohen Drücken, Stößen und Schwingungen ausgesetzt sind.



Eigenschaften

- Eignet sich ideal zur Schmierung von Drahtseilen, Zahnrädern, Gestängen, Rollen, Gelenken, Führungen, Scharnieren, Lenkstangenköpfen, Kettenantrieben und Kraft übertragenden Bolzen.
- Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche und ist frei von Silikonen. Es weist ein hervorragendes Kriech- und Durchdringungsvermögen, eine ausgezeichnete Haftung und überdurchschnittliche Druckaufnahme auf (VKA-Wert nach DIN 51350: 1700 N).
- Die geschmierten Teile sind salz- und spritzwasserbeständig und weisen eine gute Beständigkeit gegenüber schwachen Säuren und Laugen auf.
- Haftschmierstoff bietet einen sehr guten Korrosionsschutz.

Anwendung

Dose vor Gebrauch gut schütteln und aus ca. 20 cm auf die zu schützende bzw. schmierende Fläche sprühen und ablüften lassen.

Hinweise

- Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Gebinde und im aktuellen Sicherheitsdatenblatt!

Technische Daten

- Aussehen: gelblich-braun, transparent
- Geruch: nach Lösemitteln, nach Ablüften neutral
- Dichte bei 20 °C: 0,747 g/ml – 0,777 g/ml
- VKA-Wert DIN 51350: 1700 N
- Temperaturbereich: -25 °C bis +150 °C

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.