

Hochleistungs Injektoren-Speziallöser



Mit 4-fach-Wirkung löst schnell durch Korrosion festsitzende Einspritzdüsen/Injektoren bei Motoren (Dieselmotoren). Beseitigt effektiv Schmutzkrusten, Ölrückstände, Verharzungen etc.



Eigenschaften

- Die spezielle Zusammensetzung des Wirkstoffes erzeugt einen Temperaturschock bis über -40°C .
- Durch die extreme Abkühlung entstehen mikrofeine Risse am Dichtring vom Injektor, wodurch der Wirkstoff schneller und tiefer in die Roststruktur eindringen kann.
- Spezielle Additive sorgen dafür, dass der Injektoren-Speziallöser Rostkristalle und Feuchtigkeit unterwandert und die Verbindung zwischen den Rostschichten aufhebt.
- Die gleitaktiven PTFE-Partikel sorgen für ein gutes Gleitverhalten und erleichtern den Ausbau der Injektoren.

Anwendung

Injektoren-Speziallöser großzügig und direkt (mit Sprührohr) an den Sitz (Dichtring) Injektor/Motor sprühen. Anschließend ca. 30-45 Minuten einwirken lassen. Gelösten Schmutz mithilfe von Druckluft entfernen und Vorgang je nach Bedarf mehrmals in Abständen von 5 Minuten wiederholen. Bei hartnäckiger Verrostung über Nacht einwirken lassen.

Hinweise

- Säure- und silikonfrei.
- Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Gebinde und im aktuellen Sicherheitsdatenblatt!

Hochleistungs Injektoren-Speziallöser



Technische Daten

- Aussehen: farblose, schwach trübe Flüssigkeit
- Geruch: charakteristisch
- Dichte bei 20 °C: 0,780 – 0,830 g/ml
- Flammpunkt: > 60 °C

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.