

Hochleistungs Kontaktspray



Behebt feuchtigkeitsbedingte Störungen an Zündsystemen.



Eigenschaften

- Hat eine intensive Feuchtigkeitsverdrängung und eine nachhaltige Reinigungswirkung sowie eine optimale Kriechfähigkeit.
- Die behandelten Oberflächen wirken wasserabweisend.
- Wirkt auf Eisen, Stahl, Leichtmetall und Kunststoff.
- Temperaturbeständig von -40°C bis $+150^{\circ}\text{C}$.
- Schützt metallische Oberflächen vor Korrosion.

Anwendung

Zündverteiler, Kabel, Stecker und Zündkerzen gut einsprühen.

Hinweise

- Achtung: Keine Anwendung auf heißen Materialien! Elektronische Bauteile vorher vom Stromnetz nehmen.
- Kontaktspray ist frei von AOX.
- Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Gebinde und im aktuellen Sicherheitsdatenblatt!

Technische Daten

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ▪ Aussehen: | gelb-braun |
| ▪ Geruch: | petroleumartig |
| ▪ Dichte bei 20°C : | 0,800-0,840 g/cm ³ |
| ▪ Temperaturbereich: | Temperaturbereich: -50°C bis $+180^{\circ}\text{C}$ |

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.