

Hochleistungs Korrosionsschutz-Wachs



Transparentes Spezialwachs zum temporären Lager- und Transportschutz von unlackierten oder lackierten Teilen.



Eigenschaften

- Eine niedrigviskose, lösemittelhaltige Wachsdispersion mit guter Kriechwirkung. Es hat einen hohen Tropfpunkt und erzeugt Schutzfilme mit guter Wärmestandfestigkeit bis 100° C. Zur Erzielung dünner griffester Schutzfilme auch auf Aluminium, Kupfer, Messing, Zink, phosphatierten und chromatierten Flächen geeignet.
- Schützt Geräte der Bauindustrie, der Landwirtschaft, ist geeignet für viele Anwendungen an Gartengeräten und zur Konservierung von Werkzeugen.
- Dient als Transportschutz für Maschinenteile, als Korrosionsschutz im Motorraum und für Aggregate, wie Getriebegehäuse, Zündverteiler, Generator, Bremskraftverstärker aber auch lackierte Teile. Zur Nachkonservierung am KFZ an allen Innen- und Außenteilen, die vor Korrosion zu schützen sind.
- Verdrängt Feuchtigkeit und bildet einen elastischen Film mit guter Kälteflexibilität aus. Die schnelltrocknende Wachsdispersion emulgiert nicht. Der getrocknete Film ist wasserbeständig.

Anwendung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Der zu behandelnde Untergrund muss sauber und frei von Korrosion sein. Korrosions-Schutz-Wachs aus 20- 30 cm Entfernung gleichmäßig aufsprühen. Zur Erzielung einer einheitlichen Schichtdicke sind 2 Kreuzgänge erforderlich.

Der Wachsfilm lässt sich, z.B. nach der Verwendung als Transportschutzwachs, am einfachsten mit einem Dampfstrahlgerät unter Zumischung von 3-4% Kaltreiniger entfernen. Alternativ den Wachsfilm mit Kaltreiniger einsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem Hochdruckgerät entfernen.

Hochleistungs Korrosionsschutz-Wachs



Hinweise

- **Achtung:** Dose nach Verwendung umdrehen und den Sprühkopf über Kopf freisprühen! Auf diese Weise können keine Wachsreste im Sprühkopf antrocknen. Bei längerer Lagerung im kalten Zustand kann es im Wirkstoff zur Bildung von Kristallisationskeimen für Wachspartikel kommen, die sich absetzen können (– dieser Vorgang ist bei vorsichtigem Erwärmen der Dose reversibel). Zur Vermeidung wird daher eine frostfreie Lagerung, idealer Weise zwischen 10 °C und 25 °C, empfohlen. Für ideale Sprühergebnisse sollte die Anwendung ebenfalls im selben Temperaturbereich vorgenommen werden.
- Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Gebinde und im aktuellen Sicherheitsdatenblatt!

Technische Daten

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| ▪ Aussehen: | transparente Dispersion |
| ▪ Geruch: | wachsartig |
| ▪ Dichte bei 20 ° C: | 0,779 – 0,799 g/cm ³ |
| ▪ Temperaturbereich: | tropffest bis 100 °C |
| ▪ Ergiebigkeit: | ca. 2,5-3 m ² / 500ml |

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.