

Hochleistungs Montage- und Gleitmittel



Hilfsmittel zur Montage von Gummi-Abdichtungen.



Eigenschaften

- Eine farblose Flüssigkeit, die vor der Montage von Gummidichtungen auf die Dichtungen aufgetragen wird. Es dient zur Erleichterung des Einbaus. Die Dichtungen rutschen besser über Metall und der Kraftaufwand wird deutlich verringert. Verwendung findet es z.B. beim Einbau von Fensterdichtungen, Dichtungen im Bereich der A-Säule und des Cabriooverdecks.
- Hinterlässt nach dem Einbau der Gummis keine störenden oder schmierenden Rückstände.
- Silikonfrei und frei von mineralöhlhaltigen Zusätzen.
- Montage- und Gleitmittel ist unbedenklich für alle Arten von Kunststoffen und biologisch leicht abbaubar.

Anwendung

Vor der Montage auf die Dichtung und ggf. auf das Werkstück auftragen.

Hinweise

- Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Gebinde und im aktuellen Sicherheitsdatenblatt!

Hochleistungs Montage- und Gleitmittel



Technische Daten

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| ▪ Aussehen: | farblose, klare Flüssigkeit |
| ▪ Geruch: | alkoholartig |
| ▪ Dichte bei 20 °C: | 0,940 – 0,980 g/cm ³ |

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.