

Hochleistungs PTFE-Spray



Dient zum Schmieren von Teilen, die hohem Druck und extremen Temperaturen (-30 °C bis +250 °C) ausgesetzt sind.



Eigenschaften

- Dauerhaft wirkendes Schmiermittel für Türangeln, Sitzschienen, Gleitrollen und Bolzen.
- Ergibt einen hellen, fettigen Schmierfilm.
- Wirkt korrosionsschützend und ist wasserverdrängend. Es verhindert durch seine hohe Wasserresistenz unerwünschtes Anfrieren von Gummi.
- Hat durch PTFE-Partikel sehr gute Trockenschmier- und Notlaufeigenschaften und eine sehr gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck.
- Für Schmieraufgaben in allen Atmosphären (auch Vakuum) geeignet. Es ist nicht elektrisch leitend, silikonfrei und resistent gegen viele Chemikalien.

Anwendung

Hochleistungs PTFE-Spray vor Gebrauch kräftig schütteln. Den Untergrund vorher von losen Verschmutzungen reinigen. Aufsprühen und ablüften lassen. Bei Bedarf nacheinander mehrere dünne Schichten aufbringen.

Hinweise

- Bitte beachten Sie den Sicherheitstext auf der Aerosoldose sowie die Hinweise im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten

- Aussehen: farblos, klar
- Geruch: lösemittelartig, nach Ablüften neutral
- Dichte bei 20°C: 0,745 g/cm³
- VKA-Wert DIN 51350: 1600 N
- Temperaturbereich: -30°C bis +250°C

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.