

HOCHLEISTUNGS-SCHMIERFETT mit PTFE

ist ein geruchloses und neutrales Schmiermittel mit PTFE.



Eigenschaften

- Bietet eine extrem gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck.
- Es ist temperaturbeständig von -30°C bis $+250^{\circ}\text{C}$ und ist resistent gegen Chemikalien und Salzwasser.
- Bietet durch seinen PTFE-Anteil sehr gute Trockenschmier- und Notlaufeigenschaften. Es hat eine hohe Kriechfähigkeit, ist silikonfrei und bietet einen guten Korrosionsschutz.
- Ist für die lebensmittelverarbeitende Industrie freigegeben. (NSF Category Code H2, Reg.-Nr. 138448)

Anwendung

Vor Gebrauch Dose gut schütteln und gleichmäßig aufsprühen.

Hinweise

- Achtung: Ein direkter Kontakt mit Lebensmitteln ist zu vermeiden!
- Bitte beachten Sie den Sicherheitstext auf der Aerosoldose sowie die Hinweise im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten

- Aussehen: hellbraun
- Geruch: fettartig
- Dichte bei 20°C : $0,915\text{ g/cm}^3$
- VKA-Wert DIN 51350: 2400 N
- Temperaturbereich: -30°C bis $+250^{\circ}\text{C}$

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.