

Hochleistungs Schweiß-Schutz



Schützt vor Schweißspritzern und beugt Schäden an Werkstücken vor.



Eigenschaften

- Es verhindert das Anhaften von Schweißspritzern und beugt Schäden an der Schweißdüse vor.
- Geprüft durch die Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt SLV Duisburg (Werkstoffprüfbericht Nr. 2015/665/0046). Der Wasserstoffeintrag beim Schweißen ist nach DIN EN ISO 1011-2 in die niedrigste Klasse der Wasserstoffwerte einzuordnen.
- Schweiß-Schutz ist nicht brennbar und ermöglicht ein gefahrloses Schweißen in Hohlräumen.
- Für alle Stähle und Aluminium geeignet.
- Enthält Wirkstoffkomponenten auf Basis nachwachsender Rohstoffe, die biologisch leicht abbaubar sind.
- Silikonfrei.

Anwendung

Unmittelbar vor Arbeitsbeginn das Werkstück sowie die Schweißdüse einsprühen und wie gewohnt schweißen.

Hinweise

- Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf dem Gebinde sowie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten

- Aussehen: weißliche Emulsion
- Geruch: charakteristisch
- Dichte bei 20°C: 0,990 – 1,000 g/cm³

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.