

Hochleistungs Silikon-Sprühfett



Vielseitiges Schmier- und Pflegemittel von Wälzlagern, Scharnieren, Gleitschienen, Umlenkrollen aus Metall und Kunststoff, elektrischen Steckverbindungen, Schaltern usw.



Eigenschaften

- Farbloses, tropffestes, geruchsarmes Fett mit hohem Silikonanteil. Durch seine hohe Standfestigkeit ist es ideal geeignet für die Schmierung an senkrechten Flächen. Die Schmierschicht ist von -30°C bis $+200^{\circ}\text{C}$ temperaturbeständig.
- Altert nicht und ist oxidationsbeständig. Es wirkt wasserabweisend, schützt vor Korrosion.
- Als NSF Schmierstoff der Kategorie H1 registriert (Reg.-Nr. 142186). Damit ist der zufällige Kontakt mit Lebensmitteln erlaubt.

Anwendung

Untergrund reinigen. Dose schütteln und als dünnen Film auf den trockenen Untergrund aufsprühen. Gründlich ablüften lassen.

Hinweise

- Bitte beachten Sie den Sicherheitstext auf der Aerosoldose sowie die Hinweise im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten

- Aussehen: opak, farblos
- Geruch: benzinartig, nach Ablüften neutral
- Dichte bei 20°C : $0,796\text{ g/cm}^3$
- VKA-Wert DIN 51350: 1000 N
- Temperaturbereich: -30°C bis $+200^{\circ}\text{C}$

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.