

Hochleistungs Spezial-Löser



Dient zur rückstandsfreien Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen, z.B. Klebstoffresten oder Baumharz.



Eigenschaften

- Optimal geeignet zur Entfernung von Adress- und Produktaufklebern, Preisschildern, Kennzeichnungsetiketten, Klebstoffrückständen von Folienetiketten etc. von harten, nicht saugenden Untergründen. Einsatzbereiche sind z.B. Behälter, Maschinen, Fässer und Kanister, Regale etc.
- Entfernt auch Baumharz und frische, noch nicht getrocknete Farbnebel (Acryllacke).
- Kann auf Glas-, Metall-, Lack-, Folien-, Kunststoff- und anderen glatten Oberflächen angewandt werden.
- Reinigt mit Orangenextrakten und hinterlässt einen angenehmen Duft.
- Als Klebstoffentferner zur Anwendung in lebensmittelverarbeitenden Bereichen in der Kategorie K3 von der NSF zertifiziert (NSF-Registrierungsnummer 148472), sofern ein direkter Kontakt mit Lebensmitteln unterbleibt.

Anwendung

Papieraufkleber ganzflächig und Kunststoffschaufkleber vom Rand her mit Spezial-Löser einsprühen und zwei Minuten wirken lassen. Kleberückstände und frische Farbnebel kurz einsprühen und nach wenigen Sekunden mit einem Tuch abwischen. Den Vorgang ggf. wiederholen.

Bei Anwendung in lebensmittelverarbeitenden Bereichen müssen alle Lebensmittel und Verpackungsmaterialien vorher aus diesen Bereichen entfernt oder sorgfältig abgedeckt werden. Nach Anwendung des Produktes die behandelten Oberflächen zusätzlich gründlich mit einer Tensidlösung (z.B. Spülmittel-Lösung) abwaschen und mit klarem Wasser nachspülen. Lebensmittel bzw. deren Verpackungsmaterialien erst wieder dem Bereich, in dem das Produkt angewendet wurde, aussetzen, nachdem sich durch das Produkt verursachte Eigengerüche verflüchtigt haben.

Achtung

- Spezial-Löser enthält ein sehr starkes Lösemittelgemisch und kann Schäden verursachen. Deshalb vor jeder Anwendung an unauffälliger, gleichwertiger Stelle auf Verträglichkeit testen. Umgebung vor Sprühnebel oder Tropfen schützen. Nur auf Original-Einbrennlacken verwenden, keine Haftung bei Reparaturlacken. Keine Haftung bei der Verwendung zur Entfernung werksseitig angebrachter Embleme am KFZ. Besondere Vorsicht ist bei (lackierten) Kunststoffuntergründen geboten. Nicht auf Polycarbonat / Klarglas / Kunstglas / Polyacryl oder PVC sprühen. Bei allen anderen Kunststoffen vorher Verträglichkeit testen. Keine Schwämme oder Bürsten aus Kunststoff zum Abwaschen verwenden. Nur in gut belüfteten Bereichen anwenden.

Hinweise

- Bitte beachten Sie den Sicherheitstext auf der Aerosoldose sowie die Hinweise im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten

- Aussehen: farblose, klare Flüssigkeit
- Geruch: lösemittelartig
- Dichte bei 20°C: 0,730 - 0,790 g/cm³ g/cm³

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.