

Hochleistungs Weißes Sprühfett



Vielseitig einsetzbarer Schmierstoff zur Schmierung und Korrosionsschutz für stark beanspruchte Teile aller Art.



Eigenschaften

- Helles Schmier- und Konservierungsmittel für Gestänge, Zahnräder, Rollen, Scharniere, Kugellager, Antriebsketten an Zweiradfahrzeugen u. v. a. m.
- Schützt vor Korrosion und weist eine gute Kriechfähigkeit auf.
- Extrem abschleuderfest, wasserbeständig und temperaturbeständig von -30°C bis $+150^{\circ}\text{C}$ (Notschmierung durch PTFE: bis $+250^{\circ}\text{C}$).
- Weist eine gute Schmierfähigkeit auch bei hohen Drücken auf.
- Schmiert auch schwer zugängliche Stellen optimal und ermöglicht beim Schmiervorgang eine ideale Sichtkontrolle durch die weiße Färbung.
- Silikonfrei.

Anwendung

Teile mit einem leicht flüchtigen Lösungsmittel (z.B. Bremsenreiniger) sorgfältig reinigen und trocknen. Kein Petroleum verwenden! Weißes Sprühfett gut schütteln und gleichmäßig aufsprühen. Je nach Umgebungstemperatur 15-30 Minuten bis zur Inbetriebnahme warten.

Hinweise

- Bitte beachten Sie den Sicherheitstext auf der Aerosoldose sowie die Hinweise im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Hochleistungs Weißes Sprühfett



Technische Daten

- Aussehen: weiße Dispersion
- Geruch: benzinartig, nach Ablüften neutral
- Dichte bei 20°C: 0,755 – 0,805 g/cm³
- VKA-Wert DIN 51350: 1300 N" ändern
- Temperaturbereich: -30°C bis +150°C

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.