

Intensiv Rostlöser MoS₂



Schmier- und Kriechöl mit Feststoffanteil.



Eigenschaften

- Gutes Kriechvermögen und löst schnell festgerostete Schraubverbindungen.
- Hat gleitaktive Eigenschaften, schützt vor Korrosion und Verschleiß und beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche.
- weist auch bei hohem Druck eine gute Schmierfähigkeit auf und ist von -30 ° C bis +150 ° C (Ölschmierung) bzw. +450° C (MoS₂-Trockenschmierung) druck- und hitzebeständig.
- Der MoS₂-Not- bzw. Trockenschmierfilm weist in trockenen Atmosphären eine ideale Schmierwirkung auf und ist auch für Anwendungen im Ultrahochvakuum geeignet.
- Silikonfrei und verharzt nicht.

Anwendung

Intensiv Rostlöser MoS₂ auf die zu schmierenden Teile aufsprühen und kurz ablüften lassen. Bei Anwendung als Rostlöser ist darauf zu achten, dass nach dem ersten Gewindegang weiteres Produkt nachgesprüht wird.

Hinweise

- Bitte beachten Sie den Sicherheitstext auf der Aerosoldose sowie die Hinweise im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten

- Aussehen: grau-grünliche Dispersion
- Geruch: ölig, technisch
- Dichte bei 20°C: 0,810 – 0,840 g/cm³
- VKA-Gutlast (DIN 51350): 1200 N
- Einsatz-Temperaturbereich: -30°C bis +450°C:

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.