

GS Grafit-Spray diamant®

- trockener und gleichmäßiger Grafitfilm

Stand: 08.06.2017

Anwendungsbereiche:

- Feinster Grafit bildet einen ebenmäßigen und trockenen (ölfreien) Film.
- Er verhindert das Verzundern und Festfressen und bewirkt beste Gleitfähigkeit.

Einsatzbeispiele:

Für Metallteile, Packungen und Dichtungen, auch für höchste Temperaturbelastungen: 600-800°C oxidierender Umgebung und bis 3800°C in nicht-oxidierender Umgebung.

Gebrauchsanweisung:

- Vor jedem Gebrauch muss die Dose ausgiebig geschüttelt werden, bis die Mischkugel sich frei in der Dose bewegt.
- Zu behandelnde Flächen von Fett und Schmutz befreien.
- Günstige Sprühentfernung: 30 cm. Dose beim Sprühen aufrecht halten.
- Nicht anwendbar auf verzinkten Teilen in feuchter Umgebung!

Eigenschaften:

ölfrei

sehr gleitfähig

hohe chemische Beständigkeit

elektrisch und thermisch leitfähig

hohe thermische Belastbarkeit

Verpackung:

Sprühdosen 400 ml in Kartons à 12 St.

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.



Artur Glöckler GmbH

Vormals Schleifmittelwerk Kahl



Poststraße 6

D-63796 Kahl



Tel. +49-61 88-91 74-0

Fax. +49-61 88-91 74-20



www.gloeckler.com

info@gloeckler.com