

# Produktdatenblatt

## 1000 S-30

EAN-No. 4000896001293



### Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen Sechskant Profil · 30 mm



- Für extrem hohe Beanspruchung
- Kurze Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 30 mm
- Abmessungen / Länge: 54 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 47,4 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 44 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,44 kg
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	54 mm
Abtrieb	Außen Sechskant Profil
Antrieb	Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Artikelnummer	1000 S-30
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Baulänge	Kurze Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	47,4 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	44 mm

# Produktdatenblatt

## 1000 S-30

EAN-No. 4000896001293



<b>EAN-No.</b>	4000896001293
<b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>	Für Maschinenbetätigung
<b>Kurztext</b>	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz · Sechskant
<b>Netto-Gewicht (g)</b>	440 g
<b>Schlüsselweite (s1)</b>	30 mm
<b>Tiefe</b>	21 mm