

### Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant

Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant Profil · 36 mm



- Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 36 mm
- Abmessungen / Länge: 67 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 52 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 48 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,53 kg
- Für Handbetätigung

Außerhalb der DIN-Reihe

<b>Abmessungen / Länge</b>	67 mm
<b>Abtrieb</b>	Außen Doppel-Sechskant Profil
<b>Antrieb</b>	Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
<b>Artikelnummer</b>	1100 Z-36
<b>Ausführung Antrieb/Abtrieb</b>	Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
<b>Baulänge</b>	Kurze Ausführung
<b>Durchmesser d1 (am Abtrieb)</b>	52 mm
<b>Durchmesser d2 (am Antrieb)</b>	48 mm

# Produktdatenblatt

## 1100 Z-36

EAN-No. 4000896002528



EAN-No.	4000896002528
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant
Netto-Gewicht (g)	526 g
Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	36 mm
Tiefe	28,5 mm