

Turbolader / Krümmer TORX® Einsatz

Außen-Sechskant 17 mm · Außen TORX® Profil · E12



- **Anwendung:**

Betätigung der Turbolader- und Krümmer-Verschraubung (E12)

- Geringere Aufbauhöhe als Steckschlüssel mit Umschaltknarre

- An MAN TGL · TGM mit E08 Motoren

- Antrieb s 17 mm

Betätigung z.B. mit Knarren Ring-Maulschlüssel 606-17 oder Einstech-Ringschlüssel 6630d-17 und Werkzeughalter 6397 (Lösen) mit Drehmomentschlüssel 5292-3CT · 6292-1CT (Anziehen)

- Aufgrund der geringen Platzverhältnisse notwendig

- Oberfläche: phosphatiert, geölt

- Made In Germany

- Antrieb: Außen-Sechskant 17 mm

- Abtrieb: Außen TORX® Profil

- Schlüsselweite: · E12

- Abmessungen / Länge: 28 mm

Abmessungen / Länge	28 mm
Abtrieb	Außen TORX® Profil
Abtriebsgröße	E12
Antrieb	Außen-Sechskant 17 mm
Artikelnummer	2871-E 12
EAN-No.	4000896201730
Kurztext	Turbolader / Krümmer TORX® Einsatz
TORX Abtrieb 1 mm	11,17 mm
TORX Abtrieb 1 mm	11,17 mm