

Einspritzleitungs-Schlüssel

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant Profil · 14 mm



- **Anwendung:**
Einspritzleitungen s 14 mm
- Spezielle Ausführung des Steckschlüsseleinsatzes gewährleistet fachgerechte Aufnahme der Einspritzleitungsverschraubung
- **FIAT · CITROËN · PEUGEOT · RENAULT** und **IVECO** Modellen mit Common-Rail Motoren
- Einspritzleitungsverschraubung z.B. an **BMW · MERCEDES-BENZ · VW**
- Betätigung des **Abgastemperatur-Sensors** an **VAG** Diesel Motoren ab Euronorm 6
- **Lange Ausführung**
- ☐ Antrieb 12,5 = 1/2"
- Offener Doppelsechskant Steckschlüsseleinsatz für Einspritzleitungen
- Der vom Hersteller geforderte drehmomentgesteuerte Schraubanzug kann durch den Einsatz eines HAZET Drehmomentschlüssels erreicht werden (Hersteller-Angaben beachten)
- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 14 mm
- Abmessungen / Länge: 119 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 27 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 22,9 mm
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	119 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant Profil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	4550-5
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	27 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	22,9 mm
EAN-No.	4000896149582
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Einspritzleitungs-Schlüssel
Schlüsselweite (s1)	14 mm