

Sicherheits Federspanner-Grundgerät



- **Anwendung:**

Schraubenfeder beim Stoßdämpferwechsel (bitte Federspanner-Zuordnungstabelle im Internet oder Werkzeug-Handbuch beachten)

- Montage und Demontage der Schraubenfeder beim Stoßdämpferwechsel
Einsetzbar bei circa 200 verschiedenen Fahrzeugtypen

- Sicherheits Federspanner Grundgerät

- **Maximaler Spannweg: 309 mm**

- **Hohe Belastbarkeit von 26000 N**

- **Schlagschraubertauglich**, z.B. HAZET 9012EL-SPC oder 9012MT
in Verbindung mit Steckschlüsseleinsatz HAZET 900S-27 oder 900SLG-27

- Geschlossenes System – **Wartungsfrei**

- Variables System durch schnell auswechselbare Spannplatten-Paare

- **Schraubstock-Klemmleiste**

- GS-Zeichen – geprüfte Sicherheit

- Zylinder- und Führungsrohr vergütet

- Spannplatten geschmiedet und vergütet

- Auch für Federbeine mit Zug-Anschlagsfeder im Stoßdämpfer

- Made In Germany

- Netto-Gewicht (kg): 8,77 kg

- Zuordnungstabelle zu Fahrzeugtypen siehe Anwendungstabelle sowie im Internet: www.hazet.de → Produkte → Anwendungs-Berater → Federspanner-Datenbank

- **Ersatzteil Satz für Federspanner: 2 Zylinderstifte und 1 O-Ring 4900-02 A/3**

Artikelnummer	4900-2 A
EAN-No.	4000896077267
Kurztext	Sicherheits Federspanner-Grundgerät
Netto-Gewicht (g)	8770 g