

### Drehmomentschlüssel

Nm min-max: 20 – 120 Nm · Toleranz: 4 % · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)



- Click-Lens-Type mit großer Display-Anzeige im Sichtfenster gewährleistet Sicherheit für den Anwender
- Drehmomentschlüssel **inklusive DAkkS-Kalibrierschein**
- **± 4 % Genauigkeit vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug  
Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einstekaufnahme)
- Sicher:
  - Haptisch (Kurzwegauslösung)
  - Akustisch (Knickelement)
- Umschaltknarre
- Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
- Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
- Dreistellige, große Ziffern für ablesbare Drehmoment-Einstellung
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
- Oberfläche: hartverchromt
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 435 mm
- Nm min-max: 20 – 120 Nm
- Toleranz: 4 %
- Skaleneinteilung (Nm): 1 Nm
- Betätigkraft min.-max. kg: 5,9 – 37,0 kg
- Anzahl Zähne: 32 (Betätigungsinkel 11,25°)
- Kopfstärke a: 19,6 mm
- Kopfbreite b: 44 mm
- **Servicefreundlich** (Knarren-Reparatur Sätze für kundenorientierte Selbstmontage)
- Keine Verlustgefahr des Vierkantes wie bei Durchsteckknarre
- Robuste und widerstandsfähige, **hartverchromte** Stahlrohrkonstruktion in **schlanker Bauform**
- Integrierter Umschalthebel mit Freilauffunktion bei  $120 \frac{1}{2}$  Ausführung **verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen**
- Ergonomisch geformter Griff mit Bund **verringert Abrutsch- bzw. Verletzungsgefahr**
- Sichere Verriegelung des Handgriffes – keine Klemmgefahr!
- Sicheres und präzises Einstellen des gewünschten Auslösewertes.  
Optimales und vereinfachtes Ablesen des Drehmoment-Wertes
- Großes, gewölbtes Sichtfenster (austauschbar) optimiert die Ablesbarkeit
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

# Produktdatenblatt

## 5121-2 CLT CAL

EAN-No. 4000896243242



<b>Abmessungen / Länge</b>	435 mm
<b>Abtrieb</b>	Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
<b>Anzahl Zähne</b>	32 Zähne
<b>Anzugs-Drehmoment maximal</b>	120 Nm
<b>Artikelnummer</b>	5121-2 CLT CAL
<b>Betätigkraft max. kg</b>	37,0 kg
<b>Betätigkraft min. kg</b>	5,9 kg
<b>Betätigwinkel</b>	11,25 °
<b>Drehmoment min Nm</b>	20 Nm
<b>EAN-No.</b>	4000896243242
<b>Kopfbreite b</b>	44 mm
<b>Kopfstärke a</b>	19,6 mm
<b>Kurztext</b>	Drehmomentschlüssel
<b>Skaleneinteilung (Nm)</b>	1 Nm
<b>Toleranz</b>	4 %