

Drehmomentschlüssel · US-STANDARD

Nm min-max: 162,7 – 813,5 Nm · lbf min-max: 120 – 600 lbf.ft · Toleranz: 3 % · Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)



- **2-Komponenten-Griff** für verbesserte Haptik
- Vereinfachte Arretierung zum Einstellen des Drehmomentwertes
- Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung
- 4 farbige Codierringe (rot, gelb, grün, schwarz) zur Markierung bei Personalisierungen oder besonderen Arbeitsabläufen
- Ohne Signalknopf
- **Nach US-Standard**
- Skaleneinteilung in **lbf.ft**
- **± 3 % Genauigkeit vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug
Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einstekkaufnahme)
- Sicher:
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knickelement)
 - Optisch (Modelle mit Signalknopf)
- Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
- **Umschaltknarre**
- Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
- 6127-1CT – 6128-1CT: Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
- Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 1284 mm
- Netto-Gewicht (kg): 6,42 kg
- Nm min-max: 162,7 – 813,5 Nm
- lbf min-max: 120 – 600 lbf.ft
- Toleranz: 3 %
- Skalenteilung (lbf.ft): 2 lbf.ft
- Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 1182,70 – 1158,70 Nm
- Betätigkraft min.-max. kg: 14,0 – 71,6 kg
- Anzahl Zähne: 32 (Betätigungsinkel 11,25°)
- Kopfstärke a: 28,5 mm
- Kopfbreite b: 64 mm
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Produktdatenblatt

6132-1 CT

EAN-No. 4000896078455



Abmessungen / Länge	1284 mm
Abtrieb	Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
Anzahl Zähne	32 Zähne
Anzugs-Drehmoment maximal	813,5 Nm
Artikelnummer	6132-1 CT
Betätigkraft max. kg	71,6 kg
Betätigkraft min. kg	14,0 kg
Betätigwinkel	11,25 °
Drehmoment max lbf.ft	600 lbf.ft
Drehmoment min Nm	162,7 Nm
Drehmoment min lbf.ft	120 lbf.ft
EAN-No.	4000896078455
Kopfbreite b	64 mm
Kopfstärke a	28,5 mm
Kurztext	Drehmomentschlüssel · US-STANDARD
Netto-Gewicht (g)	6420 g
Signalknopf	✗
Skalenteilung (lbf.ft)	2 lbf.ft
Toleranz	3 %
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 mm	1158,70 mm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm	1182,70 mm