

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz

Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Außen Sechskant-Tractionsprofil · 10 mm



- **Anwendung:**

Für alle elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Maschinenschrauber (Dreh- und Schlagschrauber)

- Für extrem hohe Beanspruchung

- Oberfläche: phosphatiert

- DIN 3129, ISO 2725-2

- Made In Germany

- Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)

- Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil

- Schlüsselweite: 10 mm

- Abmessungen / Länge: 25 mm

- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 15 mm

- Durchmesser d2 (am Antrieb): 13 mm

- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	25 mm
Abtrieb	Außen Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Artikelnummer	850 S-10
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	15 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	13 mm
EAN-No.	4000896037711
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz
Schlüsselweite (s1)	10 mm
Tiefe	7,3 mm