

Steckschlüsseleinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Sechskant-Tractionsprofil · 10 mm



- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 10 mm
- Abmessungen / Länge: 25 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 14,4 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 17 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,02 kg
- Für Handbetätigung

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Abmessungen / Länge | 25 mm |
| Abtrieb | Außen Sechskant-Tractionsprofil |
| Antrieb | Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) |
| Artikelnummer | 880-10 |
| Durchmesser d1 (am Abtrieb) | 14,4 mm |
| Durchmesser d2 (am Antrieb) | 17 mm |
| EAN-No. | 4000896038893 |
| Hand-/Maschinenbetätigung | Für Handbetätigung |
| Kurztext | Steckschlüsseleinsatz · Sechskant |
| Netto-Gewicht (g) | 20 g |

Produktdatenblatt

880-10 EAN-No. 4000896038893



| | |
|---------------------|---------------|
| Rändelung | Mit Rändelung |
| Schlüsselweite (s1) | 10 mm |
| Tiefe | 7,2 mm |