

# Produktdatenblatt

## 880 S-11

EAN-No. 4000896040971



### Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Sechskant-Tractionsprofil · 11 mm



- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 11 mm
- Abmessungen / Länge: 28 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 16,7 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 19 mm
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	28 mm
Abtrieb	Außen Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer	880 S-11
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	16,7 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	19 mm
EAN-No.	4000896040971
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz · Sechskant
Schlüsselweite (s1)	11 mm
Tiefe	7,8 mm