

Produktdatenblatt

880 TZ-12

EAN-No. 4000896041633



Steckschlüsselleinsatz · Doppelsechskant

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil · 12 mm



- **Anwendung:**

Glühkerzenwechsel (s 12 mm) (Dieselmotoren)

- Lange Ausführung

- Mit Rändelung

- Oberfläche: verchromt, poliert

- DIN 3124, ISO 2725-1

- Made In Germany

- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)

- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil

- Schlüsselweite: 12 mm

- Abmessungen / Länge: 54 mm

- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 17 mm

- Durchmesser d2 (am Antrieb): 18,5 mm

- Netto-Gewicht (kg): 0,05 kg

- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	54 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer	880 TZ-12
Baulänge	Lange Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	17 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	18,5 mm
EAN-No.	4000896041633

Produktdatenblatt

880 TZ-12

EAN-No. 4000896041633

**Hand-/Maschinenbetätigung**

Für Handbetätigung

Kurztext

Steckschlüsseleinsatz · Doppelsechskant

Netto-Gewicht (g)

54 g

Rändelung

Mit Rändelung

Schlüsselweite (s1)

12 mm

Tiefe

12,3 mm