

### Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil · 16 mm



- Lange Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 16 mm
- Abmessungen / Länge: 85 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 22,7 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 23,6 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,13 kg
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	85 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	900 TZ-16
Baulänge	Lange Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	22,7 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	23,6 mm
EAN-No.	4000896045280
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant

# Produktdatenblatt

## 900 TZ-16

EAN-No. 4000896045280



Netto-Gewicht (g)	126 g
Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	16 mm
Tiefe	16 mm