

### Wartungseinheit



- 2-fach, bestehend aus Filterdruckminderer, Nebelöler und Manometer
- Luftanschluss-Gewinde 20,67 mm ( $\frac{1}{2}$ " )
- Luftdurchfluss bei 6,3 bar: 5000 NI/min
- Füllkapazität Filterdruckminderer: 50 ml  
Füllkapazität Nebelöler: 170 ml
- Anschluss Manometer: 3,2 mm ( $\frac{1}{8}$ " )
- Max. Druck: 16 bar ( $\frac{1}{2}$ " und  $\frac{3}{8}$ " ) 12 bar ( $\frac{1}{4}$ " ),  
Maximaler Arbeitsdruck: 12 bar ( $\frac{1}{2}$ " und  $\frac{3}{8}$ " ) 10 bar ( $\frac{1}{4}$ " )
- Druckanzeige: 0,5 – 12 bar
- Filtergrad: 10  $\mu$ m
- Zu verwendendes Öl: Ölkategorie F (Sprinter ADVP 22)
- Netto-Gewicht (kg): 1,38 kg
- Temperaturbereich: -10°C – 55°C

Artikelnummer	9070-2
EAN-No.	4000896153343
Kurztext	Wartungseinheit
Netto-Gewicht (g)	1380 g
max. Temperatur (°C)	55 °C
max. Temperatur (°F)	131 °F
max. Temperatur Kelvin (K)	328,15 K
min. Temperatur (°C)	-10 °C
min. Temperatur (°F)	14 °F
min. Temperatur Kelvin (K)	263,15 K