

Akku-Schlagschrauber

Lösemoment maximal: 700 Nm · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) · Anzahl Werkzeuge: 3



- **Anwendung:**
Autarkes Arbeiten
- Hohe Effizienz dank **bürstenlosem Motor**
- **3-teiliger Satz** · in Koffer:
1 Akku-Schlagschrauber
1 Schnell-Ladegerät (40 Minuten)
1 Li-Ionen-Akku 18 V, 5 Ah
- **18 V, 5 Ah**
- Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmoment-Anzug:
 1. Stufe 80 Nm bei 0 – 600 U/min (0 – 1200 Schläge/min)
 2. Stufe 300 Nm bei 0 – 1400 U/min (0 – 2500 Schläge/min)
 3. Stufe 500 Nm bei 0 – 2000 U/min (0 – 3400 Schläge/min)
- Ausleuchtung des Arbeitsbereiches schon vor Bewegung des Abtriebs
- Li-Ionen Akku mit deutlich geringerer Selbstentladung (nur 2%) als herkömmlicher NiMH-Akku (15 – 25%)
- Stromstärke ohne Last: 5,5 A
- Ersatz-Akku: 9212-05
- Netto Gewicht: 1,86 kg (ohne Akku)
- Netto Gewicht Akku: 0,66 kg (Nur Satz 9212-3)
- Netto Gewicht Ladegerät: 0,66 kg (Nur Satz 9212-3)
- Netto Gewicht Koffer: 4,35 kg (Nur Satz 9212-3)
- Maße inklusive Akku: 204 x 64 x 259 mm
- Inklusive Gürtelclip, beidseitig montierbar
- **Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)**
 - Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
 - Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch
 - Kompakter Motor ermöglicht geringere Baumaße
- Empfohlenes Drehmoment: 500 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110,4 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 20,30 m/s²

Produktdatenblatt

9212-3 EAN-No. 4000896203444



- Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Rechts-/Linkslauf: mehrstufig (links/rechts)
- Kunststoff-Kasten
- Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 204 mm x 64 mm x 259 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1,86 kg
- Anzugs-Drehmoment maximal: 500 Nm
- Lösemoment maximal: 700 Nm
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99,4 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 0 – 2000
- **Schon gewusst – Li-Ionen-Akkus:**
 - Haben keinen Memory-Effekt
 - Bestehen aus Zellen á 3,6 V
 - Verfügen nach vollständiger Ladung über höhere Spannung als 3,6 V, d.h. 5 Zellen á 3,6 V = 18 V – **aber** nach voller Ladung ist eine Spitzenspannung bis 20 V möglich
Achtung: für eine lange Lebensdauer des Akkus, diesen nur mit 50 bis 80 % Ladung lagern
 - Besitzen mehr als doppelt so hohe Energiedichte wie z.B. Nickel-Cadmium-Akkus
 - Verfügen über eine rund dreimal so hohe Nennspannung wie Nickel-Metallhydrid-Akkus
 - Benötigen mehrere komplette Ladezyklen, um die volle Kapazität zu erreichen
 - Anzahl Werkzeuge: 3
 - Akku-Schlagschrauber 9212-010
Ladegerät 9212-03 · 9212-05

Abmessungen / Länge	204 mm x 64 mm x 259 mm
Abtrieb	Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzahl Werkzeuge	3
Anzugs-Drehmoment maximal	500 Nm
Artikelnummer	9212-3
EAN-No.	4000896203444
Empfohlenes Drehmoment	500 Nm
Kurztext	Akku-Schlagschrauber
Leerlaufdrehzahl	0 upm
Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M	16 M
Lösemoment maximal	700 Nm
Netto-Gewicht (g)	1857 g
Netzstecker	Type C 2Pin (Eurostecker)
Rechts-/Linkslauf	mehrstufig (links/rechts)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)	99,4 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)	110,4 db(A) Lp W
Umdrehungen/Minute (maximal)	2000 upm
Umdrehungen/Minute (minimal)	0 upm
Vibrationsbeschleunigung	20,30 m/s ²