

## Produktinformation

### 97 53 08 SBA

#### Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Mit Fronteinführung



- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
- Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsegröße: keine Crimpfehler durch Verwendung des falschen Crimpeinsatzes
- Frontale Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht
- Zugelassene Verpressung nach UL in Verbindung mit den KNIPEX-AEH 97 99 330 – 399
- UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-AEH 97 99 330 – 399
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet



#### Allgemein

Artikel-Nr.	97 53 08 SBA
EAN	843221001469
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	505 g
Abmessungen	84 x 25 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

#### Technische Attribute

Kapazität Quadratmillimeter	0,08 — 10 mm <sup>2</sup>
AWG	28 — 8

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

